

SANITIZADOR UV

Luminaria de Radiación Ultravioleta

Eficiente

Balastos electrónicos de alta eficiencia para encender el **S-400, S-200 y S-180**.

Sencillo

Uso y mantenimiento simple y fácil. No requiere de instalador profesional.

Fácil

Las unidades se controlan a través de la pantalla y solo tres pulsadores.

Rápido

8 selecciones de tiempo variables con la dimensión del ambiente.

Efectivo

Desinfecta el aire y las superficies expuestas utilizando lámparas germicidas con longitud de onda UV-C (254nm).

Portátil

La unidad fue diseñada para ser transportada fácilmente de un área a otra.

Seguro

Sensores de presencia en sus laterales. Alarmas sonoras y visuales intuitivas para alerta. Control remoto para comando a distancia.



Alfactory ha diseñado meticulosamente estos Sanitizadores UV para purificar el aire y las superficies expuestas en áreas desocupadas por medio de 12 lámparas (**S-400**) y 6 lámparas (**S-200**) ultravioleta germicidas de alto rendimiento. Estas lámparas especiales generan altos niveles de radiación UV para organismos infecciosos como las bacterias, el moho y los virus.


La dosis de desinfección ultravioleta es en función del espacio a tratar. Un área pequeña como una habitación privada no tomará el mismo tiempo en desinfectar que, por ejemplo, una mediana sala de emergencias. Tenga en cuenta que éste método de desinfección es sólo un complemento para el higiene habitual.



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Salas de Reunión y Espera
- ✓ Comedores de empresas
- ✓ Vestuarios y Baños
- ✓ Clínicas y Hospitales
- ✓ Geriátricos y Guarderías
- ✓ Restaurantes y Bares
- ✓ Escuelas y Aulas
- ✓ Hotelería, Habitaciones
- ✓ Oficinas Comerciales
- ✓ Gimnasios y Clubes
- ✓ Autobuses y Colectivos
- ✓ Subtes, Trenes, Aviones, etc...

DATOS TÉCNICOS



FICHA TÉCNICA

Modelo	S-400	S-200	S-180
Potencia eléctrica (Watt)	420	210	185
Cantidad de tubos UV	12	6	6
Largo Tubo (mm)	1200	895	895
Diam Tubo	T8	T8	T8
Conexión Tubo	G13	G13	G13
Tensión nominal (Volt)	220	220	220
Corriente (A)	1.91	0.95	0.84
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Rango Temp (°C)	0-50	0-50	0-50
Vida Útil (hrs)	7000	7000	7000
Control Remoto	SI	OPC	NO
Selección Dosis	PRG	PRG	MANUAL
Sensor de Presencia	PRG	PRG	NO
Cantidad PIR	3	3	OPC
Alarma Visual	SI	SI	OPC
Alarma Sonora	SI	SI	OPC
Protección de línea	SI	SI	NO
Protección C.Circuito	SI	SI	NO
Ventilador Turbina	SI	NO	NO
Regulación de altura	NO	SI	SI
Jaula protección	SI	SI	SI
Dimensiones (mm)	1750 x 350	1450 x 350	1450 x 350
Peso aproximado (kg)	15	14	13

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Panel de Comando
 - Set de Tiempo (Dosis)
 - Start
 - Stop
 - Horas de Funcionamiento
- ✓ Visualizador (Pantalla)
 - ✓ Alarma visual y sonora
 - ✓ Tubos UV Germicidas
 - ✓ Rejilla de Protección
 - ✓ Interruptor Encendido
- ✓ Llave Termomagnética
 - ✓ Sensores de Presencia
 - ✓ Manija de Transporte
 - ✓ Base Móvil con Ruedas
 - ✓ Enrollador de Cable